

TEMA; INNGANGSPARTIER



TYPE X



TYPE Z



TYPE Z

Husene av type X har inngangspartier med valmet tak med "kinavipp." På originaltegningene er disse takene tekket med takstein, mens alle i dag har båndtekkning med zinkplater. Slik tekkning bør opprettholdes, da tekkning med takstein er en komplisert og usikker løsning på denne takformen.

Husene av Type Z har en buet takform. Her er opprinnelig tekkning vist som båndtekkning med zinkplater, og slik tekkning bør beholdes.



Ved omtekkning av takene bør en av dagens moderne zink-legeringer benyttes. Det anbefales å benytte plater uten forbehandling som er blanke i utgangspunktet. Disse vil i løpet av få år få en pen grå-blå farge. Se f.eks. Rjukan Politikammer eller Rjukan Sykehus. Som alternativ kan benyttes plater som er forhåndspatinert. Eksempel på slike ses på Tinn Sparebank. Nye takrenner og vannutkast bør lages av materiale som nevnt ovenfor, og med dimensjoner som de originale.

Ved reparasjoner av bærekonstruksjon og paneler på inngangspartiene bør en kun skifte ut deler som er skadet av råte eller mekanisk slitasje.

Det finnes mange inngangspartier som er tilnærmet intakt i Jernbanegata der en ser den originale utførelsen. Generelt gjelder at det kun bør benyttes høvlede materialer (altså ikke ru, sagede flater), og at en nytter materialer med (tilnærmet) samme dimensjon som den opprinnelige.

Det er ikke nødvendig å bruke impregnerte materialer.

Utsmykninger og profiler på hjørnestolper lages etter modell av de opprinnelige.

Lamper i himling på inngangspartiene og eventuelt på siden av dørene bør være av en enkel og tidsriktig type, og overdrevent "liksomgamle" typer bør unngås.

Når de gjelder reparasjon av betongfundamenter og trappetrinn vises det til temabladet for Jernbanegata om "Mur, puss og maling."

VEILEDER FOR BYGNINGSVERN PÅ RJUKAN



DETALJARKENE ER UTARBEIDET AV
TINN KOMMUNE

I SAMARBEID MED



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE